

	<p>Tárgyak: Partbiztosítás a Kettős-Körösön</p> <p>Intézmény: Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum - Duna Múzeum Kölcsey u. 2. 2500 Esztergom +36 33 500 250 info@dunamuzeum.hu</p> <p>Gyűjtemények: Történeti Képgyűjtemény</p> <p>Leltári szám: DM_TK_2012.3.1</p>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Leírás

Kettős-Körös, simaháti partbiztosítás. Rőzsepokróc készítése.

A rőzsét az elmúlt évtizedekben gyakran alkalmazták laza talajú folyófenék, ill. meder- és partoldal védelmére. Lágyított vashuzalt felhasználva a tű segítségével fűzfanyalábokat kötöttek össze, hogy végül egy összefüggő, lepedőszerű rőzseréteget kapjanak. Ezeket a rőzsepokrócokat a felhasználás helyszínén, egy tutajon készítették. A pokróc merevítéséhez 3-6 méterenként szintén rőzséből készített kolbászformákat erősítettek. A rőzsepokróc jellemzően 20 cm vastag volt, szélessége a 20-30 métert is elérhette. Hogy a megvédendő mederoldalról nem mozdulhasson el, uszályról kövel terhelve eresztették a mélybe.

Alapadatok

Anyag/ Technika:

Papír / fotó

Méretek:

h: 23 cm, sz: 17 cm,

Események

Készítés mikor

ki főmérnök. Gyulai Vízgazdálkodási Körzet. Gyulai Folyammérnöki Kirendeltség.

hol

Készítés mikor 1925-1975

ki Nagy György

hol Gyula

[Földrajzi vonatkozás] mikor

ki
hol Körösök

Kulcsszavak

- ladik
- rózse